



FICHA TÉCNICA

SPC PRO DESINCRUSTANTE DE FILTROS

Data: 29/07/2022
Pág. 1 de 2

FUNÇÃO:

O SPC PRO Desincrustante de filtros é um produto de fácil aplicação adequado para limpeza de filtros de piscinas, construídos em aço inox ou poliéster cuja carga filtrante seja de sílex ou areia. Elimina incrustações e desengordura o filtro sem gerar espuma.

CARACTERÍSTICAS

Aspeto e cor: líquido, Amarelo-Esverdeado

Densidade relativa: 1.185

Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: 93 °C

DOSAGEM E MODO DE EMPREGO

Doseamento:

Com o filtro parado e destapado, purgar pela válvula de fundo toda a água do interior do filtro.

Fechar a purga e pela boca do filtro introduz-se 2 Lt de água seguido de 2 Lt de SPC PRO Desincrustante de filtros por cada 10 Kg de areia ou sílex aproximadamente.

Modo de emprego:

O nível de dissolução adicionada deve cobrir o nível de areia, pelo menos entre 20 e 30 cm acima.

Deixar reagir o produto com o óxido de cálcio e sujidades presentes no filtro (**NÃO FECHAR A TAMPA**). Quando terminar a efervescência (borbulhas), passado um tempo de prudência (de 4 a 8 horas aproximadamente), fechar a tampa do filtro, e colocando a chave em posição de limpeza, passar a água pelo seu interior para o lavar.

ATENÇÃO!

A água do enxaguamento deve-se verter directamente para o esgoto.

É necessário comprovar se o pH da água residual se iguala ao da água de entrada durante o enxaguamento. Atingida esta fase dá-se por terminada a limpeza do filtro.

Verifique o filtro e repita o tratamento se forem observados restos de areia emaranhados ou cimentados.

PRECAUÇÕES

Advertências de perigo:

Acute Tox. 1: H330 - Mortal por inalação.

Skin Corr. 1A: H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Recomendações de prudência:

P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102: Manter fora do alcance das crianças.

P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.

GR33/01



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015



www.tuv.com
ID 900002678

Âmbito: Preparação e Comercialização de produtos para tratamento de água.
Scope: Preparation and marketing of water treatment products



FICHA TÉCNICA

SPC PRO DESINCRUSTANTE DE FILTROS

Data: 29/07/2022
Pág. 2 de 2

P301+P330+P331: EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.
P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche.
P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
P501: Eliminar o conteúdo/recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município.

EMBALAGEM

Embalagens de 25Kg

CONTATOS

GROWING PARTICLE LDA
LOTEAMENTO INDUSTRIAL RIBEIRO MEIRINHO, LOTE 3D
8375-071 SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES
282 098 888
info@grupoqualgar.pt

Todas estas informações são dadas a título informativo. Não constituem nenhuma especificação, nem garantem a utilização do produto. A informação disponível nesta ficha, é baseada no nosso estado atual de conhecimento sobre o produto, e é dada de boa-fé, não nos responsabilizamos pelas consequências da sua má utilização.

A GROWING PARTICLE poderá corrigir, alterar ou modificar a informação contida nesta ficha sem aviso prévio.

GR33/01



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015



www.tuv.com
ID 900002678

Âmbito: Preparação e Comercialização de produtos para tratamento de água.
Scope: Preparation and marketing of water treatment products